

Los tanques Aquapro son tanques hidroneumáticos precargados de alta calidad y confiabilidad. Son durables y resistentes a la intemperie.

DESCRIPCIÓN

- ▶ Tanque de Presión horizontal con Membrana de Butyl reemplazable.
- ▶ Base incorporada para montaje de bomba.
- ▶ Permite automatizar una bomba de presión, espaciando la frecuencia de los arranques y paros.
- ▶ Certificado NSF 61.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ▶ Modelo: PT-24L-H
- ▶ Capacidad: 24 litros (6 galones)
- ▶ Presión máxima de operación: 8 bar (115 PSI)
- ▶ Pintura electrostática de alta calidad
- ▶ Resistente lámina de Acero al Carbón de 1.2 mm
- ▶ Precarga de aire en fábrica: 1.9 bar (28 PSI)
- ▶ Dimensiones: 28 cm. Diámetro 31 cm. Alto x 45 cm. Largo
- ▶ Conexión lateral de 1"

APLICACIONES

- ▶ Automatización de bombas de agua
- ▶ Uso residencial y comercial
- ▶ 1 año de garantía

TANQUE HIDRONEUMÁTICO 24 L



DIMENSIONES

